










Zestawienie KONEKTORY



Connectors collection

Nazwa produktu Product name	Zdjęcie Picture	Specyfikacja Details
Cynowanie <i>Tinning</i>		- przekrój przewodu/wire cross-section 0,22 - 1,5 mm² (24 - 15 AWG) - max. prąd złącza/max. connection current - 10A - różne kolory przewodów various colors of wires
NPPW (wtyk/plug)		- przekrój przewodu/wire cross-section 0,35 ; 0,5 mm² (22 ; 20 AWG) - max. prąd złącza/max. connection current - 2A - wtyk i gniazdo/plug and socket - opcje/options 2,3,4,6,8,10 pin - L = 11,8 mm W = 5,5 mm H = 6,2 mm - biały i czarny/white and black
NPPG (gniazdo/socket)		- przekrój przewodu/wire cross-section 0,35 ; 0,5 mm² (22 ; 20 AWG) - max. prąd złącza/max. connection current - 2A - gniazdo i wtyk/socket and plug - opcje/options 2,3,4,6,8,10 pin - L = 18,3 mm W = 7,8 mm H = 8,6 mm - biały i czarny/white and black
MF30 (wtyk/plug)		- przekrój przewodu/wire cross-section 0,35 ; 0,5 mm² (22 ; 20 AWG) - max. prąd złącza/max. connection current - 5A - wtyk i gniazdo/plug and socket - L = 14,1 mm W = 6,3 mm H = 3,9 mm - opcje/options 2,4,6,8 pin - biały i czarny/white and black
MF30 (gniazdo/socket)		- przekrój przewodu/wire cross-section 0,35 ; 0,5 mm² (22 ; 20 AWG) - max. prąd złącza/max. connection current - 5A - gniazdo i wtyk/socket and plug - L = 16,9 mm W = 8,2 mm H = 3,8 mm - opcje/options 2,4,6,8 pin - biały i czarny/white and black
MF42 (wtyk/plug)		- przekrój przewodu/wire cross-section 0,5 mm² (20 AWG) - max. prąd złącza/max. connection current - 9A - wtyk i gniazdo/plug and socket - L = 19,8 mm W = 11,5 mm H = 5,5 mm - biały/white
MF42 (gniazdo/socket)		- przekrój przewodu/wire cross-section 0,5 mm² (20 AWG) - max. prąd złącza/max. connection current - 9A - L = 23,9 mm W = 11,7 mm H = 5,8 mm - gniazdo i wtyk/socket and plug - biały/white

Nazwa produktu <i>Product name</i>	Zdjęcie <i>Picture</i>	Specyfikacja <i>Details</i>
TAMIYA (wtyk/plug)		• przekrój przewodu/wire cross-section 0,5 ; 0,75 ; 1,0 mm² (20 - 17 AWG) • max. prąd złącza/max. connection current - 15A • wtyk i gniazdo/plug and socket • L = 26,4 mm W = 13,3 mm H = 5,4 mm • biały/white
TAMIYA (gniazdo/socket)		• przekrój przewodu/wire cross-section 0,5 ; 0,75 ; 1,0 mm² (20 - 17 AWG) • max. prąd złącza/max. connection current - 15A • L = 26,5 mm W = 13,4 mm H = 7,2 mm • gniazdo i wtyk/socket and plug • biały/white
Mini AMP * (wtyk/plug)		• przekrój przewodu/wire cross-section 0,35 ; 0,5 mm² (22 - 20 AWG) • max. prąd złącza/max. connection current - 3A • L = 15,4 mm W = 6,3 mm H = 5,1 mm • wtyk i gniazdo/plug and socket • biały i czarny/white and black
Mini AMP * (gniazdo/socket)		• przekrój przewodu/wire cross-section 0,35 ; 0,5 mm² (22 - 20 AWG) • max. prąd złącza/max. connection current - 3A • L = 23,9 mm W = 7,1 mm H = 6,1 mm • gniazdo i wtyk/socket and plug • biały i czarny/white and black
NLSW (wtyk/plug)		• przekrój przewodu/wire cross-section 0,5 - 1,0 mm² (20 - 17 AWG) • max. prąd złącza/max. connection current - 11A • L = 35,9 mm W = 27,9 mm H = 7,6 mm • wtyk i gniazdo/plug and socket • biały/white
NLSG (gniazdo/socket)		• przekrój przewodu/wire cross-section 0,5 - 1,0 mm² (20 - 17 AWG) • max. prąd złącza/max. connection current - 11A • L = 35,8 mm W = 24,9 mm H = 8 mm • gniazdo i wtyk/socket and plug • biały/white
NXG (wtyk/plug)		• przekrój przewodu/wire cross-section 0,35 ; 0,5 mm² (22 - 20 AWG) • max. prąd złącza/max. connection current - 1A • L = 6,9 mm W = 4,1 mm H = 4,6 mm • wtyk i gniazdo(lutowane)/plug and solder socket • biały/white

* nie można połączyć białego wtyku/gniazda z czarnym wtykiem/gniazdem

* can not be combined white plug/socket with black plug/socket

Nazwa produktu Product name	Zdjęcie Picture	Specyfikacja Details
BLS (wtyk/plug)		- przekrój przewodu/wire cross-section 0,35 ; 0,5 mm² (22 ; 20 AWG) - max. prąd złącza/max. connection current - 2A - L = 14,1 mm W = 5,2 mm H = 2,6 mm - wtyk i gniazdo(lutowane)/plug and solder socket - czarny/black
A508 (wtyk/plug)		- przekrój przewodu/wire cross-section 0,5 - 0,75 mm² (20 - 18 AWG) - max. prąd złącza/max. connection current - 7A - L = 15,9 mm W = 1,0 mm H = 6,8 mm - wtyk i gniazdo(lutowane)/plug and solder socket - czarny/black
2,8 (żeński/female) (męski/male)		- przekrój przewodu/wire cross-section 0,35 ; 0,5 ; 0,75 mm² (22 - 18 AWG) - max. prąd złącza/max. connection current - 10A - ż/f L = 13,7 mm W = 2,80 mm - m/m L = 14,2 mm W = 3,60 mm - wtyk i gniazdo/plug and socket - złoty/gold
4,8 (żeński/female) (męski/male)		- przekrój przewodu/wire cross-section 0,5 - 0,75 mm² (20 - 18 AWG) - max. prąd złącza/max. connection current - 15A - ż/f L = 18,7 mm W = 4,80 mm - m/m L = 15,4 mm W = 5,7 mm - wtyk i gniazdo/plug and socket - złoty/gold
6,3 (żeński/female) (męski/male)		- przekrój przewodu/wire cross-section 0,5 - 1,5 mm² (20 - 15 AWG) - max. prąd złącza/max. connection current - 15A - ż/f L = 20,8 mm W = 6,30 mm - m/m L = 20,5 mm W = 7,5 mm - wtyk i gniazdo/plug and socket - złoty/gold
oczkowy/ring - Ø3 - Ø4 - Ø5 - Ø6		- przekrój przewodu/wire cross-section 0,5 - 1,0 mm² (20 - 17 AWG) - max. prąd złącza/max. connection current - 15A - Ø3 L = 7,8 mm W = 6,9 mm - Ø4 L = 15 mm W = 10 mm - Ø5 L = 22,4 mm W = 11,1 mm - Ø6 L = 23,5 mm W = 11 mm - wtyk i gniazdo/plug and socket - złoty/gold

